

Aufregend schöne Steineffekte mit **DEKA**

Ideal zur Auffrischung von Alltagsgegenständen oder als Ergänzung zur Serviettentechnik.



DEKA-Sand Feinkorn

Die Steinfarbe mit feiner Oberfläche.
Eine faszinierende, jugendliche frische
Farbpalette mit 18 Farbtönen wartet auf Sie!

DEKA-Sand Mittelkorn

Diese Steinfarbe verleiht Ihren Werken ein rustikales Aussehen.
8 beruhigende Farbtöne stehen zur Auswahl für einen neuen Look!



DEKA-Sand Royal

Schaffen Sie sich ein schönes Ambiente
mit diesen 6 festlich glitzernden Sandfarben!



e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

Ideal zur Auffrischung von Alltagsgegenständen oder als Ergänzung zur Serviettentechnik. Super geeignet auch für den Modellbau zur Gestaltung von Landschaften.

Untergründe

DEKA-ColorSand hat eine hervorragende Haftung auf porösen Materialien wie Holz, Ton, Terrakotta, Steine, Papier, Karton, Pappe, Pappmaché, Leinwand, hält aber auch auf glatten Untergründen, z.B. Metalle: Eisen, Stahl, Kupfer; Glas, Porzellan; Kunststoffe: Styropor, Acrylglas. Der DEKA-ColorPrimer 14-00 verbessert die Haftung auf kritischen Untergründen. Bei Bedarf kann mit DEKA-ColorMatt vorgestrichen werden. Bei alten, gerissenen Anstrichen Farbe entfernen und leicht anschleifen. Untergründe reinigen,

- 1.) Groben Schmutz zuerst mit Seife und Wasser.
- 2.) Danach Fettflecke mit Alkohol, Spiritus und einem fusselfreien Tuch entfernen.
- 3.) Ab jetzt Fettflecke und Fingerabdrücke vermeiden.

Der getrocknete Anstrich ist nass abwischbar. Dauerhafte Wasserbenetzung ist zu vermeiden.

Eigenschaften

Lichtecht, wetterfest, streich- und spachtelbar, deckend, auf Wasserbasis, untereinander mischbar, mischbar mit DEKA-ColorMatt & DEKA-ColorMetallic, übermalbar mit DEKA-ColorCristal, DEKA-ColorLack, DEKA-ColorMatt & DEKA-ColorMetallic.

Allgemeine Verarbeitungshinweise

Farbe behutsam aufrühren, bei Bedarf mit maximal 5% Wasser auf gewünschte Verarbeitungs-Konsistenz einstellen. Sehr glatte Untergründe mit feinem Schmirgelpapier anrauen. Pinsel am Glasrand abstreifen. In eine Richtung streichen, zwischentrocknen lassen und danach quer zum 1. Anstrich streichen.

Die Trockenzeit ist von der Auftragsmenge, Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig. Mehrere dünne Schichten trocknen schneller als eine dicke. Oberflächentrocken: ca. ½ bis 1 Stunde, durchgehärtet nach 72 Stunden. Mit Glanz- bzw. Matt-Klarlack kann die Oberfläche zusätzlich geschützt werden.

Pinsel auf altem Papier ausstreichen. Mit kaltem Wasser und Seife reinigen. Zum Schluss mit kaltem Wasser ausspülen. Zur Trocknung an der Luft aufhängen. Glas gut verschließen und an einem kühlen Ort lagern. DEKA-ColorSand vor Frost und Hitze schützen.

Dieses Merkblatt ist mit Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Vielzahl von Materialien und Verarbeitungstechniken können wir nicht für jeden Spezialfall Hinweise geben. Daher empfehlen wir, an unauffälligen Stellen oder Restmaterial Probeaufstriche durchzuführen.

Kennen Sie schon unsere universellen Bastelfarben: DEKA-ColorCristal, DEKA-ColorLack, DEKA-ColorMatt & DEKA-ColorMetallic ? Sowie den DEKA-ColorSpeziallack für die Serviettentechnik und zum kreativen Arbeiten mit vielen weiteren Bastelmaterialien?

Jetzt Infoblätter bestellen über info@deka-farben.de



e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching